



Politrac FP 05

Trova applicazione nella movimentazione interna e per servizi speciali in diversi settori: industriale, ferroviario, turistico ecc.

La sua grande capacità di carico permette di essere fornito con allestimenti speciali su richiesta del cliente.

L'esclusivo sistema di sterzata idraulico rende leggere le manovre, senza consumo di energia elettrica; allungando l'autonomia del veicolo.

Ideal for internal transportation for special services in various sectors: industrial, tourist, rail and airport, etc.

Its great load capacity allows a wide range of special attachments and customer specific accessories.

The proprietary Bitimec hydraulic steering system allows effortless maneuvering without using battery power, lengthening the vehicle's autonomy.

Scheda tecnica

Portata		(Kg)	1500
Ingombri di massima	Lunghezza (senza gancio)	(mm)	2757
	Lunghezza (con gancio)	(mm)	2877
	Larghezza - (Width)	(mm)	1010
	Altezza cabina	(mm)	2070
Peso	Senza batterie	(Kg)	510
Pendenza superabile	Con carico	(%)	18%
Sospensioni	La macchina può essere equipaggiata con sospensioni (ant./post.) sia rigide che elastiche.		R/R E/E
Motore elettrico	Potenza	(KW)	5

Technical features

Carrying capacity		(Kg)	1500
Overall dimensions	Length (without tow hook)	(mm)	2757
	Length (with tow hook)	(mm)	2877
	Width	(mm)	1010
	Height cab	(mm)	2070
Weight	Without battery	(Kg)	510
Max incline capacity	With full load	(%)	18%
Wheel suspension	The machine can be equipped with suspensions (front/rear) both rigid and elastic.		R/R E/E
Electric motor	Power	(KW)	5

Politrac FP 05

